




CZARNA BIAŁOSTOCKA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

**„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego branży sanitarnej, budowlanej  
i drogowej podczas realizacji  
INWESTYCJI GMINNYCH W 2010 r.  
w gminie Czarna Białostocka”**

Czarna Białostocka, dn. 31 marca 2010 r.



## I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czarna Białostocka reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim; 16-020 Czarna Białostocka, ul. R. Traugutta 2  
Tel./fax.: 85-713-13-40; 85-713-13-49.  
[www.czarnabialostocka.pl](http://www.czarnabialostocka.pl); [www.bip.czarnabialostocka.pl](http://www.bip.czarnabialostocka.pl); [przetargi@czarnabialostocka.pl](mailto:przetargi@czarnabialostocka.pl)  
Godziny urzędowania: pon.–pt., 7:30 - 15:30

## II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy Pzp) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

## III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
  - a) branży sanitarnej,
  - b) branży budowlanej,
  - c) branży drogowej,podczas realizacji inwestycji realizowanych w 2010 roku na terenie gminy Czarna Białostocka.
2. Zamawiający planuje w 2010 roku następujące inwestycje, wymagające nadzoru inwestorskiego **branży sanitarnej**:
  - a) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki w gminie Czarna Białostocka, termin wykonania robót: 15.10.2010 r., zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:
    - wykopy pod kanały sanitarne grawitacyjne i tłoczne, przyłącza i studnie kanalizacyjne,
    - wykonanie kanału sanitarnego z rur PCV, litych, klasy S o śr. 200 mm – ok. 1082,0 mb,
    - przeciski rurami o średnicy 273 mm o długości do 30 mb – ok. 138,0 mb,
    - przeciski rurami o średnicy 219 mm o długości do 30 mb – ok. 226,0 mb,
    - przeciski rurami o średnicy 160 mm o długości do 30 mb – ok. 36,0 mb,
    - montaż studni kanalizacyjnych PE 1000 z wjazdem żeliwnym – szt. 33,
    - montaż studni kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000 mm – szt. 3,
    - montaż studni kanalizacyjnych PP 425 z wjazdem żeliwnym – szt. 40,
    - przebudowa istniejących studni betonowych na studnie rewizyjne – szt. 4,
    - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV, litych, klasy S o śr. 160 mm – ok. 457,0 mb,
    - dostawa i montaż pompowni ścieków PK1 wraz z systemem monitoringu zdalnego, okablowaniem elektrycznym, podłączeniem do energetycznej listwy zasilającej, uruchomieniem,
    - modernizacja przepompowni ścieków P-5 (wymiana układu pompowego na 2 x MS-3-72Z lub równoważne, z obiegiem płuczącym sterowanym ręcznie, rozdzielnicą 2 x 7,5 kW oraz nowym zespołem sygnalizatorów poziomu) z montażem i uruchomieniem,
    - wykonanie kanału tłoczego PE 90 – ok. 504 mb,
    - wykonanie inspekcji telewizyjnej zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
    - odtworzenie nawierzchni dróg i chodników;
  - b) termomodernizacja budynku przy ul. Torowej 1 w Czarnej Białostockiej – wymiana instalacji c. o. wraz z grzejnikami i osprzętem, termin wykonania robót: 15.08.2010 r., zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejących leżaków instalacji c. o., wraz z armaturą,
  - demontaż istniejących pionów instalacji c. o., wraz z armaturą,
  - demontaż grzejników żeliwnych wraz z armaturą,
  - dostawa i montaż nowych leżaków instalacji c. o. wraz z armaturą,
  - dostawa i montaż nowych pionów instalacji c. o. wraz z armaturą,
  - dostawa i montaż grzejników stalowych, płytowych wraz z armaturą odcinająco-regulacyjną,
  - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych nowej instalacji c. o.,
  - dostawa i montaż izolacji termicznych nowej instalacji c. o.,
  - płukanie oraz próby „na zimno” i „na gorąco” wykonanej instalacji c. o.,
  - regulacja hydrauliczna nowej instalacji c. o.,
  - przygotowanie powierzchni pod malowanie wnek grzejnikowych i pozostałych elementów po przejściach instalacji c. o.,
  - malowanie wnek grzejnikowych i pozostałych elementów;
- c) termomodernizacja budynku przy ul. Torowej 1 w Czarnej Białostockiej – wymiana instalacji c. o. wraz z grzejnikami i osprzętem, termin wykonania robót: 15.08.2010 r., zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:
- demontaż istniejących leżaków instalacji c. o., wraz z armaturą,
  - demontaż kotła węglowego o wymiarach dł./szer./wys. 1,40m x 0,90m x 1,48 m wraz z betonowym cokołem o wym. 1,40x0,90x0,32m oraz nieczynnej instalacji zasilającej c. o. ze zbędnymi rozdzielaczami,
  - demontaż czopucha stalowego o długości 1,00 m i przekroju 0,40 x 0,30 m,
  - demontaż istniejących pionów instalacji c. o., wraz z armaturą,
  - demontaż grzejników żeliwnych wraz z armaturą,
  - dostawa i montaż nowych leżaków instalacji c. o. wraz z armaturą,
  - dostawa i montaż nowych pionów instalacji c. o. wraz z armaturą,
  - dostawa i montaż grzejników płytowych, panelowych wraz z armaturą odcinająco-regulacyjną,
  - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych nowej instalacji c. o.,
  - dostawa i montaż izolacji termicznych nowej instalacji c. o.,
  - płukanie oraz próby „na zimno” i „na gorąco” wykonanej instalacji c. o.,
  - regulacja hydrauliczna nowej instalacji c. o.,
  - demontaż czopucha murowanego o wymiarach 1,80 x 0,90 x 0,60 m,
  - wyrównanie posadzki po demontażu kotła i czopucha z betonu B15, gr. 10 cm i powierzchni ok. 12,0 m<sup>2</sup>,
  - zamurowanie otworu powierzchni do 0,2 m<sup>2</sup> w jedną cegłę po podłączeniu kotła c. o.,
  - przygotowanie powierzchni pod malowanie wnek grzejnikowych i pozostałych elementów po przejściach instalacji c. o. ,
  - malowanie wnek grzejnikowych i pozostałych elementów po przejściach instalacji c. o.;
- d) budowa ulic Prusa i Żeromskiego w Czarnej Białostockiej (w zakresie kanalizacji deszczowej), termin wykonania robót: 30.09.2010 r., zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:
- budowa studni rewizyjnych bet. fi 1000 – 2 szt.,
  - budowa studzienek ściekowych bet. fi 500 – 6 szt.
  - budowa kanału deszczowego z rur PP dwuciennych fi 315/276 – ok. 53,00 mb,
  - budowa przykanalików z rur PP dwuciennych fi 200/176 – ok. 32,00 mb,
  - przebudowa hydrantu nadziemnego fi 80 poza pas drogowy – 1 szt.,
  - rozbiórka nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej z odwiezieniem gruzu – ok. 11,30 m<sup>2</sup>,
  - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 1 km – ok. 280,00 m<sup>3</sup>,
  - kładki dla pieszych – 2 szt.,
  - demontaż studni 1200 mm - 1 szt.,

- budowa studni 1200 z kręgów betonowych – 1 szt.,
- budowa studni rewizyjnych bet. fi 1000 – 7 szt.,
- budowa studzienek ściekowych bet. fi 500 – 8 szt.
- budowa kanału deszczowego z rur betonowych fi 300 – ok. 94,00 mb,
- budowa kanału deszczowego z rur PP 250 – ok. 52,50 mb,
- budowa kanału deszczowego z rur betonowych fi 200 – ok. 33,00 mb ,
- budowa przykanalików z rur betonowych fi 200 – ok. 21,40 mb,
- montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki (zabezpieczenie odkopanych kabli, przyłączy wodociagowych rura dwudzielna dn50 PEH 1,5 m/kpl) – 7 szt.,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, warstwa 4 cm (wiążąca + ścieralna) – ok. 11,30 m<sup>2</sup>.

3. Zamawiający planuje w 2010 roku następujące inwestycje, wymagające nadzoru inwestorskiego **branży budowlanej**:


a) budowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej - II etap, termin wykonania robót: 15.10.2010 r., zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:

- roboty żelbetowe polegające na wykonaniu między innymi: słupów prostokątnych z B-20 o wysokości do 4 m - ok. 4,55 m<sup>3</sup>, rdzeni z B-20 w ścianach murowanych - ok. 3,98 m<sup>3</sup>, wieńców w ścianach – ok. 26,58 m<sup>3</sup>, belek monolitycznych – żeber z B-20 między pustakami – ok. 6,15 m<sup>3</sup>, belek z B-20 – ok. 1,16 m<sup>3</sup>, płyt stropowych gr. 12 cm – ok. 37,18 m<sup>2</sup>, wylewek stropowych płaskich gr. 15 cm – ok. 79,77 m<sup>2</sup>, daszków o śr. gr. płyty do 10 cm – ok. 6,21 m<sup>2</sup>, wsporników – ok. 1,39 m<sup>3</sup>, podciągów z B-20 – ok. 26,11 m<sup>3</sup>, schodów (belki podestowe i kotwiące) z B-20 – ok. 1,31 m<sup>3</sup>, schodów (płyty spocznikowe) z B-20 – ok. 95,46 m<sup>2</sup>, przesklepień – ok. 16,35 m, daszków z B-20 – ok. 51,77 m<sup>2</sup>, przygotowaniu i montażu zbrojenia i marek – ok. 15,96 t, nakryw kominów – ok. 9,48 m<sup>2</sup>;
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe oraz przeciwwilgociowe i przeciwwodne;
- dostawa i montaż płyt stropowych z betonu zbrojonego – ok. 839,42 m<sup>2</sup>, oraz płyt korytkowych – ok. 121,67 m<sup>2</sup>;
- roboty murarskie ścian z: bloczków wapienno-piaskowych typu 3NFD o grubości 25 cm – ok. 1004,31 m<sup>2</sup>, bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm – ok. 481,11 m<sup>2</sup>, pustaków szklanych 25x25x16 cm EI-60 np. Glaspol – ok. 26,84 m<sup>2</sup>, cegieł pełnych grubości ½ cegły 1NF – ok. 409,12 m<sup>2</sup>, cegieł pełnych 1 NF grubości ¼ cegły – ok. 9,05 m<sup>2</sup>, cegieł dziurawek grubości ½ cegły – ok. 614,08 m<sup>2</sup>, cegieł dziurawek grubości ¼ cegły – ok. 11,92 m<sup>2</sup>, pustaków ceramicznych – kanały wentylacyjne – ok. 724,15 m, obmurowanie kominów ponad dachem – ok. 199,74 m<sup>2</sup>;
- wykonanie konstrukcji dachowych polegające na dostawie i montażu: murłat 12x14 cm o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 1,08 m<sup>3</sup>, słupów 12x12 cm o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 1,63 m<sup>3</sup>, podwalin 12x12 cm o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 0,94 m<sup>3</sup>, płatwi 12x12 cm o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 1,32 m<sup>3</sup>, mieczy 10x10 cm o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 1,36 m<sup>3</sup>, kleszczy 4,2x18 cm o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 2,76 m<sup>3</sup>, krokwi zwykłych 7 x 20 cm o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 7,93 m<sup>3</sup>, wymian i rozpór o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 0,52 m<sup>3</sup>, desek czołowych 4,2 x 25 cm o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> – ok. 0,69 m<sup>3</sup>, okien 78x149 w połąci dachowej z konstrukcją nośną – szt.9, wyłazu dachowego – szt.1, schodów strychowych, składanych – szt.1, pełne deskowanie połąci dachowej – ok. 480,36 m<sup>2</sup>;
- wykonanie pokrycia dachu polegające m.in. na: pokryciu dachu papą, jednowarstwowo – ok. 480,36 m<sup>2</sup>, pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową grubości 0,60 mm (rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm – ok. 480,36 m<sup>2</sup>, wykonaniu warstwy wyrównawczej dachu z zaprawy cementowej na płytkach korytkowych grubości 20 mm – ok. 96,95 m<sup>2</sup>, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej – ok. 96,95 m<sup>2</sup>, wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poziomej z płyt wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 20 cm – ok. 96,95 m<sup>2</sup>, wykonaniu warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej zatarte na ostro grubości do 10 cm – ok. 96,95 m<sup>2</sup>,

pokryciu dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo z gruntowaniem podłoża – ok. 96,95 m<sup>2</sup>, wykonaniu obróbek z papy wierzchniego krycia – ok. 40,74 m<sup>2</sup>, wykonaniu obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – ok. 112,75 m<sup>2</sup>, wykonaniu rynien o przekroju prostokątnym w rozwinięciu 50 cm z blachy tytanowo-cynkowej – ok. 59,90 m, wykonaniu rur spustowych prostokątnych w rozwinięciu 50 cm z blachy tytanowo-cynkowej – ok. 41,36 m, dostawie i montażu wał kominiarskich o długości 2,00 m – szt.16, wykonaniu drewnianych wpustów dachowych – szt.4;

- dostawa i zainstalowanie wyrobów metalowych: wyłazów ciężkich, żeliwnych – szt.2, klap dymowych 1,20x1,60 m – szt.1, klamer wyłazowych typowych – szt.6;
  - zjazd do garażu: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – ok. 48 m<sup>2</sup>, podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – ok. 48 m<sup>2</sup>, nawierzchnia zjazdu z kostki kolorowej, brukowej, betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej – ok. 48 m<sup>2</sup>;
- b) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Traugutta 28 w Czarnej Białostockiej – etap I – docieplenie ścian, termin wykonania robót: 15.08.2010 r., zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:
- roboty rozbiórkowe polegające między innymi na: rozebraniu chodników z płyt betonowych 50x50x7cm – ok. 112,00 m<sup>2</sup>, wykucia z muru moskitier – ok. 19,00 m<sup>2</sup>, wykuciu podokienników – ok. – 9,00 m, wykuciu ościeżnic drewnianych do 2 m<sup>2</sup> – 19 szt., wykuciu ościeżnic drewnianych ponad 2 m<sup>2</sup> – ok. 82,00 m<sup>2</sup>, ścian grub. do 20 cm – ok. 29,00 m<sup>2</sup>, elementów konstrukcji betonowych i kominów wolnostojących – ok. 3,90m<sup>3</sup>, czapek kominowych – ok. 1,90 m<sup>2</sup>, pokryć z papy pierwsza i następna warstwa wraz z izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej twardej – ok. 858,00 m<sup>2</sup>, istniejących rur spustowych i rynien na czas docieplenia budynku i zabezpieczeniem nadających się do ponownego montażu, obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku – ok. 336,00 m<sup>2</sup>, drabiny kominowej – ok. 5,50m;
  - wywóz gruzu, złomu i papy z izolacją wraz z kosztami utylizacji bądź składowania;
  - wykopy wąskoprzestrzenne pod docieplenie ścian fundamentowych do głębokości 1,50 m – ok. 236,00 m<sup>3</sup>;
  - wykopy wąskoprzestrzenne pod docieplenie ścian fundamentowych do głębokości 3,00 m – ok. 277,00 m<sup>3</sup>;
  - odeskowanie wykopów do głębokości 3,00 m - ok. 185,00 m<sup>2</sup>;
  - roboty wykończeniowe polegające na: wymianie stolarki okiennej drewnianej na PVC białe, min. 4 kom., o U=1,7 W/m<sup>2</sup>K z obsadzeniem podokienników - szt. 18 o łącznej pow. ok. 52,00 m<sup>2</sup>; wymiana stolarki drzwiowej drewnianej lub witryn z drzwiami na aluminiową przymykową, wyposażoną w przekładkę termiczną, samozamykaczami (szt.8), ze szkłem bezpiecznym, dwoma zamkami – 5 szt. o łącznej pow. ok. 41,00 m<sup>2</sup>, wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych na drzwi stalowe z przekładką stalową, samozamykaczem i dwoma zamkami – 1 szt. o pow. ok. 2,00 m<sup>2</sup>;
  - roboty kowalsko-ślusarskie polegające między innymi na: wykonaniu schodów systemowych z ceownika i krat pomostowych z balustradą (kpl.- 3 w miejsce wyburzanych) o łącznej powierzchni ok. 19,00 m<sup>2</sup>, wykonanie krat siatkowych – szt. 26 o łącznej powierzchni ok. 41,00 m<sup>2</sup>, dostawa i montaż moskitier – szt. 4 o łącznej powierzchni ok. 20,00 m<sup>2</sup>, wykonanie obróbek blacharskich o szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej – o. 85,00 m<sup>2</sup>, wykonanie obróbek blacharskich o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej – o. 252,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nasad wentylacyjnych z blachy o śr. wylotu do 20 cm – szt.19, wykonanie obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej – szt. 19, wykonanie obróbki wyłazu dachowego z blachy ocynkowanej – szt.1, wykonanie krutek z siatki wraz z osadzeniem w otworach kominów wentylacyjnych – szt. 200, wykonanie i montaż drabinki kominowej – 2,5 mb, dostawa i montaż klamer wyłazowych typowych - drabinka kominowa – szt.10, dostawa i montaż kanałów typu Z o przekroju 10x20 z blachy stalowej ocynkowanej – szt. 8 o łącznej długości ok. 26 mb, zakończone na zewnątrz siatką w ramce od wewnątrz

- żaluzją regulowaną;
- ocieplenie elewacji polegające na: zabezpieczeniu okien folią malarską – ok. 657,00 m<sup>2</sup>, oczyszczeniu powierzchni ścian przy użyciu szczotek mechanicznych – ok. 2.090,00 m<sup>2</sup>, oczyszczeniu i zmyciu podłoża – ok. 2.096,00 m<sup>2</sup>, uzupełnieniu ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do powierzchni ściany – ok. 2.096,00 m<sup>2</sup>, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej do głębokości 1,0 m poniżej terenu – pierwsza i kolejna warstwa na powierzchni ok. 422 m<sup>2</sup>, dociepleni ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 14 cm wzmocnionego geowłukną – ok. 380,00 m<sup>2</sup>, dociepleni ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 8 cm wzmocnionego geowłukną – ok. 42,00 m<sup>2</sup>, ochrona narożników wypukłych – ok. 6,0 m,+ 983,0 m, zatopieniu siatki na ścianach i słupach – warstwa pierwsza – ok. 119,00 m<sup>2</sup> + ok. 1.604,00 m<sup>2</sup> oraz warstwy dodatkowej – ok. 119,00 m<sup>2</sup> + ok. 305,00 m<sup>2</sup> (do 2 m wysokości parteru), zatapianiu jednej warstwy siatki na ościeżach – ok. 146,00 m<sup>2</sup>, zatapianiu jednej warstwy siatki na sufitach i belkach – ok. 7,00 m<sup>2</sup>, gruntowaniu podłoża pod tynk mozaikowy – pierwsze ok. 119,00 m<sup>2</sup> i kolejne ok. 119,00 m<sup>2</sup>, wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, ziarno 1,5 mm w kolorze beżowo-szarym np. Bolix 53/2 OP 03 lub równoważnym – ok. 119,00 m<sup>2</sup>, przygotowaniu podłoża – jednokrotne gruntowanie – ok. 1.675,00 m<sup>2</sup>, przyklejeniu styropianu gr. 14 cm do ścian betonowych, tynkowanych – ok. 1.382,00 m<sup>2</sup>, przyklejeniu styropianu gr. 12 cm do ścian betonowych, tynkowanych – ok.10,00 m<sup>2</sup>, przyklejeniu styropianu gr. 8 cm do ścian betonowych, tynkowanych – ok. 107,00 m<sup>2</sup>, przyklejeniu styropianu gr. 5 cm do ścian betonowych, tynkowanych – ok.12,00 m<sup>2</sup>, przyklejeniu styropianu gr. 2 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych – ok.89,00 m<sup>2</sup>, wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego np. systemu BOLIX lub równoważnego o fakturze kamyczkowej (ziarno 1,5 mm w kolorystyce: kolor główny – jasny ciepły beż – np. 23G, kolory dodatkowe: ciepły żółty – np. 04A\*, ciepły pomarańczowy – np. 10A\*, koralowy – np. 13A\*, ciepły ciemny czerwony – np. 16A\*): przygotowanie podłoża– ok. 1.800,00 m<sup>2</sup>, wyprawa na ścianach – ok. 1.640,00 m<sup>2</sup>, wyprawa na ościeżach – ok. 160,00 m<sup>2</sup>, impregnacja przed agresją mikrobiologiczną powierzchni ścian i ościeży – ok. 1.800,00 m<sup>2</sup>;
  - roboty dociepleniowe dachu polegające na: ociepleni z granulatu z wełny mineralnej np. ROCKWOOL lub równoważnej gr. 14 cm przez wdmuchanie w przestrzeń stropu wentylowanego – ok. 692,00 m<sup>2</sup>, ociepleni z granulatu z wełny mineralnej np. ROCKWOOL lub równoważnej gr. 8 cm przez wdmuchanie w przestrzeń stropu wentylowanego – ok. 88,00 m<sup>2</sup>, dostawie i montażu wyłazu dachowego o wym. 80x80 cm – szt.1, pokryciu dachu papą termozgrzewalną – dwuwarstwowo – ok. 858,00 m<sup>2</sup>;
  - odwodnienie połaci dachowych polegające na montażu rynien i rur spustowych w kolorze jasno szarym np. RAL 9006 w postaci: rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10 cm z blachy ocynkowanej – ok. 8,00 mb, rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej – ok. 31,00 mb, rynien dachowych półokrągłych o średnicy 18 cm z blachy ocynkowanej – ok. 57,00 mb, rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej wcześniej demontowanych – ok. 47,00 mb, rur spustowych okrągłych o śr. 5 m z blachy ocynkowanej – ok. 3,00 mb, rur spustowych okrągłych o śr. 10 m z blachy ocynkowanej – ok. 16,00 mb, rur spustowych okrągłych o śr. 12,5 m z blachy ocynkowanej – ok. 31,00 mb, rur spustowych okrągłych o śr. 10 m z blachy ocynkowanej wcześniej demontowanych – ok. 26,00 mb;
  - roboty murarskie, tynkarskie i malarskie wewnętrzne polegające na obróbce likwidowanych otworów okiennych z montażem kanałów Z;
  - wykonanie opaski z polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą – ok. 134,00 m<sup>2</sup>;
  - niezbędny demontaż i ponowny montaż w rurkach PCV instalacji odgromowej z ukryciem instalacji wewnątrz systemu docieplenia;
  - demontaż i powtórny montaż różnych elementów mocowanych do elewacji budynku (uchwytów na flagi, tabliczek, itp.).



4. Zamawiający planuje w 2010 roku następujące inwestycje, wymagające nadzoru inwestorskiego **branży drogowej:**

a) remont i odbudowa drogi gminnej Nr 104822B Jezierzysk - Zdroje, termin wykonania robót: 30.08.2010 r., zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej z Gminą Czarna Białostocka oraz w pasach drogowym dróg powiatowych (rejon dwóch skrzyżowań) z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku wraz z uwzględnieniem kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót,
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – ok. 1,371 km,
- karczowanie drzewo śr.10-35 cm - szt. 116,
- karczowanie krzaków – ok. 0,0182 ha,
- usunięcie humusu – ok. 1.450 m<sup>2</sup>,
- rozebranie przepustu z rur betonowych – ok.10 m,
- rozebranie nawierzchni brukowcowej – ok. 290 m<sup>2</sup>,
- rozebranie słupków do znaków – szt. 4,
- zdjęcie tarcz do znaków – szt. 5,
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odległość do 1 km – ok. 1.460 m<sup>3</sup>,
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odległość do 5 km – ok. 780 m<sup>3</sup>,
- roboty ziemne poprzeczne na przeczucie – ok.120 m<sup>3</sup>,
- wykonanie nasypów z uzyskanego wykopu – ok. 1.460 m<sup>3</sup>,
- wykonanie nasypów pozyskaniem i transportem gruntu – ok. 2.800 m<sup>3</sup>,
- ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury żelbetonowe o średnicy 60 cm – ok. 16 m,
- wykonanie ścianek czołowych przepustów – ok. 6,00 m<sup>3</sup>,
- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 10 cm – ok. 6.970 m<sup>2</sup>,
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie – ok. 7.140 m<sup>2</sup>,
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – ok. 6.980 m<sup>2</sup>,
- podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, 10 cm grubości – ok. 6.970 m<sup>2</sup>,
- podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna – 10 cm grubości – ok. 6.970 m<sup>2</sup>,
- wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie – ok. 20 m<sup>3</sup>,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca grub. 5 cm – ok. 7.140 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna grub.4 cm – ok. 6.980 m<sup>2</sup>,
- humusowanie z obsianiem skarp, przy grubości humusu 10 cm – ok. 7.870 m<sup>2</sup>,
- ustawienie słupków do znaków drogowych – 9 szt.,
- tarcze do znaków drogowych odblaskowych – 19 szt.,
- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych – ok. 225 m,
- wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną kruszywem – ok. 135 m<sup>2</sup>, (14 zjazdów, rury fi 40 –ok. 51 m);

b) budowa ulic Prusa i Żeromskiego w Czarnej Białostockiej, termin wykonania robót: 30.10.2010 r., zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:

- roboty pomiarowe – 0,123 m ( w tym inwentaryzacja powykonawcza),
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych z wywiezieniem gruzu – ok. 500,00 m<sup>2</sup>,
- rozebranie nawierzchni z betonu z wywiezieniem gruzu- ok. 295,00 m<sup>2</sup>,
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych z wywiezieniem gruzu- ok. 42,00 m<sup>2</sup>,
- rozebranie chodnikowych z płyt betonowych 35x35x35 z odwiezieniem gruzu- ok. 242,00 m<sup>2</sup>,
- rozebranie krawężników betonowych z wywiezieniem gruzu- ok. 180 mb,
- rozebranie obrzeży betonowych – ok. 175 mb,
- rozebranie słupków do znaków drogowych – 6 szt.,
- zdjęcie tarcz znaków drogowych- 8 szt.,

- wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem na odległość 5 km. – ok. 175,00 m<sup>3</sup>,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych- 1 szt.
- regulacja zaworów wodociągowych – 2szt.,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI głębokość 10 cm – ok. 920,00 m<sup>2</sup>,
- podbudowa z kruszywa naturalnego –warstwa dolna o grubości -15 cm – ok. 990,00 m<sup>2</sup>,
- podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości 10 cm – ok. 990,00 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin – ok. 990,00 m<sup>2</sup>,
- słupki z rur stalowych do znaków drogowych – 10 szt.,
- tarcze do znaków drogowych odblaskowych – 17 szt.,
- krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej – ok. 185,00 mb,
- wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm koloru bordowego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin- ok. 295,00 m<sup>2</sup>,
- obrzeża betonowe 20 x 6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ok. 160,00 mb,
- wykonanie zjazdów gospodarczych z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie – ok. 6,00 m<sup>2</sup>,
- demontaż istniejącej studni SK2 – 1 szt.,
- budowa studni SKR2 - 1 szt.,
- rozbudowa kanalizacji z rur PCW100/5 – ok. 5,00 mb,
- rozbudowa przepustów z rur z AROT – ok. 9,00 mb,
- budowa rur osłonowych HDPE110/6,3 – ok. 14,00 mb,
- podwyższenie o 20 cm ramy studni 500x1000 – szt. 1,
- roboty pomiarowe – 0,205 m ( w tym inwentaryzacja powykonawcza),
- mechaniczne karczowanie drzew z wywozem karpiny – 2 szt.,
- rozebranie betonowego umocnienia skarp przy średniej grubości 15 cm z wywiezieniem gruzu – ok. 226,00 m<sup>2</sup>,
- rozebranie nawierzchni z brukowca z wywiezieniem gruzu – ok. 502,00 m<sup>2</sup>,
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych z wywiezieniem gruzu – ok. 478,00 m<sup>2</sup>,
- rozebranie chodnikowych z płyt betonowych 35x35x35 z odwiezieniem gruzu - ok. 291,00 m<sup>2</sup>,
- rozebranie krawężników betonowych z wywiezieniem gruzu – 270,00 mb,
- rozebranie obrzeży betonowych z odwiezieniem gruzu – ok. 106,00 mb,
- roboty ziemne poprzeczne na przerzut – ok. 29,00 m<sup>3</sup>,
- wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z uzyskanego urobku – ok. 80,00 m<sup>3</sup>,
- wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI głębokość 10 cm – ok. 1.690,00 m<sup>2</sup>,
- ręczny wykop w celu odkopania kabli telefonicznych i energetycznych dla zainstalowania na kablach,
- rur osłonowych dwudzielnych oraz rur HDPE fi 50 dla potrzeb telekomunikacji – ok. 26,50 m<sup>3</sup>,
- rury osłonowe fi 110/100mm PE dwudzielne - ok. 47,00 mb,
- rury osłonowe HDPE fi 110x6,3 z drutem stalowym fi 3 mm, wystającym po 1,0 m na obu końcach – ok. 6,00 mb,
- podbudowa z kruszywa naturalnego –warstwa dolna o grubości 10 cm – ok. 1.272,00 m<sup>2</sup>,
- podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego , warstwa górna o grubości 10 cm – ok. 1.272,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu grubość warstwy 20 cm pod progi zwalniające – ok. 12,50 m<sup>2</sup>,



- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin – ok. 1.285,00 m<sup>2</sup>,
  - oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, linie ciągłe – ok. 0,70 m<sup>2</sup>,
  - oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, linie na przejściach – ok. 21,30 m<sup>2</sup>,
  - oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, strzałki i inne symbole – ok. 5,90 m<sup>2</sup>,
  - słupki z rur stalowych do znaków drogowych – 23 szt.,
  - tarcze do znaków drogowych odblaskowych – 23 szt.,
  - krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej - ok. 285,00 mb,
  - wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm koloru szarego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin – ok. 417,00 m<sup>2</sup>,
  - obrzeża betonowe 20 x 6 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cementową – ok. 250,00 mb,
  - wykonanie zjazdów gospodarczych z kostki brukowej czerwonej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie – ok. 69,00 m<sup>2</sup>.
5. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
- 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  - 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  - 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  - 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;
  - 5) informowanie Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie o realizacji nadzorowanych robót budowlanych;
  - 6) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu o zaistniałych okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość, rzetelność, terminowość wykonania nadzorowanych robót budowlanych, w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu takich okoliczności.
6. Wykonawca ma prawo:
- 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
  - 1) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
7. Wykonawca działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach szczegółowych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, odrębnych dla każdej z branż.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
12. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia do 30 października 2010 roku.

## **V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  - a) posiadania wiedzy i doświadczenia:
    - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego – dla każdej z branż (w przypadku składania oferty częściowej – 3 usług w odniesieniu do branż objętej ofertą) na zlecenie zamawiającego z sektora finansów publicznych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
  - b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
    - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami posiadającym uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, budowlanej i drogowej, posiadającymi aktualny wpis do właściwej izby (w przypadku składania oferty częściowej – w odniesieniu do branż objętej ofertą).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  - a) jest niezgodną z ustawą;
  - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  - g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
  - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

## **VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
  - a) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem załączonego wzoru;
  - b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem załączonego wzoru.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem załączonego wzoru.
3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
- a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
- c) uprawnienia i wpisy do właściwych izb osób wymienionych w wykazie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- d) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
- e) wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum podpisują następujące dokumenty i oświadczenia:
- oferta,
  - wykaz wykonanych robót budowlanych,
  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- f) każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym składa następujące dokumenty i oświadczenia:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
  - odpis z właściwego rejestru,
  - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,
  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  - dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie,
5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
- a) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V.1 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. VI.2. dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
- b) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
- c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. V.2, kopie dokumentów dotyczących każdego

z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- d) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- f) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

## **VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane:  
na adres zamawiającego: Urząd Miejski, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2;  
faksem: nr 085 713 13 49;  
na adres e-mail: [przetargi@czarnabialostocka.pl](mailto:przetargi@czarnabialostocka.pl).
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
4. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Agnieszka Ewa Tarkawian: tel. 085-713-13-40, 695-917-322.
5. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  - b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  - c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  - d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej.
  - e) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
  - f) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
  - g) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
6. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - a) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  - b) Wprowadzone zmiany przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie

- internetowej [www.bip.czarnabialostocka.pl](http://www.bip.czarnabialostocka.pl).
- c) Wszelkie zmiany, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
  - d) Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
  - e) Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
  - f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej [www.bip.czarnabialostocka.pl](http://www.bip.czarnabialostocka.pl).

### **VIII. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **IX. Termin związania ofertą**

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### **X. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Przygotowanie oferty:
  - a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
  - b) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
  - c) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  - d) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
  - e) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
  - f) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
  - g) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
  - h) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
  - i) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

- j) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
  - k) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
  - l) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
  - m) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
  - n) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
- a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  - b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
  - c) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
  - d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  - e) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Sposób zaadresowania oferty:
- a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  - b) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  
**„Oferta – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej, budowlanej i drogowej podczas realizacji inwestycji gminnych w 2010 r. w gminie Czarna Białostocka”  
nie otwierać przed 08.04.2010 r., godz. 13:15”**
  - c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
- a) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA; zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
  - b) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
  - c)

## XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 08.04.2010 r. do godz. 13:00, w siedzibie zamawiającego:  
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej  
16-020 Czarna Białostocka, ul. R. Traugutta 2, pokój nr 8

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt. X.3 lit. b) niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania wykonawcy.
3. Oferty zostaną otwarte dnia 08.04.2010 r. o godz. 13:15, w siedzibie zamawiającego:  
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej  
16-020 Czarna Białostocka, ul. R. Traugutta 2, pokój nr 9
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

## **XII. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca określi **cenę ofertową brutto**, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację całego zamówienia (kryterium cena brutto – 100%).
2. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
3. Wzór:

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

$C_N$  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

$C_{OB}$  – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

#### **XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający umieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w siedzibie zamawiającego oraz na własnej stronie internetowej.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
  - a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
9. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

#### **XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy**

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
  - a) w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót objętych przez Wykonawcę nadzorem inwestorskim, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;
  - b) w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę możliwości wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy;
  - c) W przypadku prowadzenia robót budowlanych wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, termin o którym mowa w ust. 1 ulega przedłużeniu o okres ich realizacji.

#### **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego



- zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
  3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
    - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
    - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
    - c) odrzucenia oferty odwołującego.W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
  4. W przypadku:
    - a) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
    - b) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
  5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  6. Odwołanie wnosi się w terminie:
    - a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
    - b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
  7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.
  8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
    - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
    - b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
  10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
  12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
  13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
  14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.



15. Kopię odwołania Zamawiający:
  - a) przekaze niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - b) zamieści również na stronie internetowej - [www.bip.czarnabialostocka.pl](http://www.bip.czarnabialostocka.pl), jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

#### **XVIII. Postanowienia końcowe**

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
  - udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,
  - wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
  - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (0,50 zł. za 1 stronę).
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### **XIX. Załączniki**

1. formularz ofertowy
2. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
4. wykaz wykonanych usług
5. wykaz osób
6. wzór umowy

BURMISTRZ

*mgr Tadeusz Matejko*