

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
1 Budowa ulic: Brzozowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej, Jesionowej, Grabowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej		
Oświetlenie uliczne		
ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych		
1.1 Budowa linii kablowej oświetleniowej		
Abizol	litr	13,0000
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	43,6800
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	136,0800
Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	11,0000
Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 6m bez wysięgnika (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	2,0000
Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	5,0000
Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	5,0000
Kabel YKY 5x16	m	526,2400
Końcówki kablowe 16mm ²	szt.	135,0000
Obejma do rury osłonowej	szt.	3,0000
Ogranicznik przepięć nn	szt.	3,0000
Opaski kablowe	szt.	75,8000
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED , kl. II 40W 5000 lm lub równoważna (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	11,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 5x16	szt.	27,0000
Piasek	m ³	51,1200
Przewód YDY 2x2,5	m	151,5000
Rura osłonowa HDPE 110	m	97,7600
Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	21,8400
Rura osłonowa RHDPE 75 odporna na promieniowanie UV	m	3,1200
Słup stalowy 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m o kącie nachylenia 5st.	szt.	11,0000
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. standardów Inwestora)	szt.	11,0000
Termokurczliwy uszczelniacz do rury na słupie	szt.	1,0000
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	5,0000
Uchwyty stalowe odstępowe	szt.	6,0000
Uszczelniacz do przepustów (wg. standardów Inwestora)	szt.	36,0000
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	25,0000
Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	25,0000
1.2 Roboty demontażowe i dodatkowe		
Nasiona traw	kg	0,3000
Ziemia urodzajna (humus)	m ³	1,5000