PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:25/250

KM 0+946,68
W=8,85m²
N=0,00m²



odległości od osi	-5,00	-4,75	-4,15	-3,00	-1,84	0,00	+1,96	+3,00	+3,58	+6,93
rzędne ist. terenu	154,96	154,88	154,80	154,16	153,36	153,26	153,34	153,36	153,37	153,71
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)				152,58		152,64		152,70		

PPT 152,50m n.p.m.

KM 0+962,47
W=4,46m²
N=0,00m²



odległości od osi	-5,00	-3,00	-1,50	0,00	+1,89	+3,00	+4,00
rzędne ist. terenu	152,93	152,95	152,96	152,98	152,95	153,03	153,10
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)	152,51	152,46	152,36	152,42		152,48	

PPT 152,00m n.p.m.

KM 1+019,86
W=2,04m²
N=0,23m²



odległości od osi	-5,06	-3,75	-3,00	-2,67	-0,98	0,00	+1,46	+3,00	+3,75
rzędne ist. terenu	150,86	150,91	150,94	150,95	151,00	151,00	150,99	151,02	151,04
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)			150,60			150,66		150,72	

PPT 150,50m n.p.m.

KM 1+051,55
W=4,24m²
N=0,01m²



odległości od osi	-5,06	-3,00	-2,30	0,00	+1,30	+3,00	+3,75	+5,00
rzędne ist. terenu	150,64	150,59	150,57	150,60	150,61	150,48	150,43	150,34
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)	150,22	150,09	149,99	150,05		150,11		

PPT 149,50m n.p.m.

KM 1+080,22
W=4,54m²
N=0,10m²



odległości od osi	-5,06	-4,34	-3,69	-3,11	-0,98	0,00	+0,63	+3,69	+4,34	+6,03
rzędne ist. terenu	149,98	149,96	149,95	149,94	150,14	149,93	150,21	149,90	149,89	149,88
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)			149,38			149,45		149,52		

PPT 149,00m n.p.m.

KM 1+107,42
W=2,13m²
N=1,44m²



odległości od osi	-13,06	-6,46	-4,51	-3,76	-3,10	0,00	+1,24	+3,69	+4,44	+6,23
rzędne ist. terenu	149,18	149,30	149,31	149,31	149,31	149,12	149,08	149,09	149,09	149,09
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)				149,12		148,89		148,67		

PPT 148,50m n.p.m.

KM 1+128,46
W=1,48m²
N=5,62m²



odległości od osi	-12,95	-9,51	-7,60	-6,81	-4,45	-3,70	-3,46	-0,75	0,00	+1,73	+3,70	+4,45	+7,22
rzędne ist. terenu	147,70	147,82	147,89	148,29	148,79	148,95	149,00	148,92	148,93	148,96	149,00	149,06	149,25
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)						149,00		148,78			148,56		

PPT 147,50m n.p.m.

KM 1+180,52
W=7,03m²
N=0,00m²



odległości od osi	-4,75	-4,07	-3,75	-3,00	0,00	+3,00	+3,75	+6,50
rzędne ist. terenu	152,63	152,65	152,66	152,68	152,76	152,77	152,77	152,77
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)				152,03	151,97	151,91		

PPT 151,50m n.p.m.

KM 1+211,81
W=3,20m²
N=0,24m²



odległości od osi	-4,75	-3,75	-3,00	0,00	+3,00	+3,75	+6,50
rzędne ist. terenu	151,97	151,96	151,95	151,91	152,11	152,15	152,11
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)			151,70	151,64	151,58		

PPT 151,00m n.p.m.

KM 1+254,62
W=5,68m²
N=0,00m²



odległości od osi	-5,24	-4,65	-3,75	-3,00	0,00	+3,00	+3,75	+6,63
rzędne ist. terenu	152,31	152,17	152,14	152,11	152,01	151,93	151,91	151,91
rzędne dna konstrukcji (wykopu, nasypu)				151,43	151,37	151,31		

PPT 151,00m n.p.m.

Legenda:

- wykop
- nasyp
- poziom dna konstrukcji (wykopu, nasypu)
- poziom istn. terenu

Jednostka projektowa:	"ELIS" Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 319, tel. 85 878 23 25
Inwestor:	GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA
Nazwa rysunku:	Przekroje poprzeczne

Projekt:

Budowa ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej

Skala 1:25/250	Data: V.2016 r.	Rys. nr 5.3

Zespół autorski:	Podpis
Projektant drogowy: inż. J. Juchimiuk 105/72 PDL/BO/1978/02	