

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:20

przekrój D-D

wyniesienie przejścia dla pieszych



betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	
podsypka cementowo-pisakowa gr. 4 cm	
podbud. z kr. łamane fr. 0/63 mm stab. mech. gr. 32 cm	
warstwa odsącz. z kr. natural. (piasek) gr. 22 cm	

opornik drogowy betonowy 12x30cm	
podsypka cem. - piaskowa	- 5 cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15	- 15 cm

wg SST D-08.03.01

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:20

przekrój E-E



obrzeże betonowe 6x20cm	
podsypka cem. - piaskowa	-5 cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15	-10 cm

płytka chodnikowa z wypustkami w 3 rzędach	- 5 cm
podsypka cementowo - piaskowa	- 5 cm
warstwa odsączająca z piasku	- 15 cm

betonowa kostka brukowa	- 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa	- 4 cm
warstwa odsączająca z piasku	- 15 cm

krawężnik betonowy 20*30cm	
podsypka cem. - piaskowa	-5 cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15	-15 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfalt.	- 4 cm
warstwa wiążąca z bet. asfaltowego	- 5 cm
podbud. zasadnicza z bet. asfalt.	- 7 cm
podbud. pom. z kr. łam. stab. mech.	- 22 cm
warstwa odsączająca z piasku	- 22 cm

przekrój F-F

przejazd rowerowy



betonowa kostka brukowa	- 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa	- 4 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech.	- 15 cm
warstwa odsączająca z piasku	- 15 cm

opornik betonowy 12x30cm	
podsypka cem. - piaskowa	-5 cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15	-15 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfalt.	- 4 cm
podbud. zasadnicza z bet. asfalt.	- 8 cm
podbud. pom. z kr. łam. stab. mech.	- 22 cm
warstwa odsączająca z piasku	- 22 cm

opornik betonowy 12x30cm	
podsypka cem. - piaskowa	-5 cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15	-15 cm

przekrój G-G



krawężnik betonowy 20*30cm	
podsypka cem. - piaskowa	-5 cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15	-15 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfalt.	- 4 cm
podbud. zasadnicza z bet. asfalt.	- 8 cm
podbud. pom. z kr. łam. stab. mech.	- 22 cm
warstwa odsączająca z piasku	- 22 cm

krawężnik betonowy 20*30cm	
podsypka cem. - piaskowa	-5 cm
ława betonowa z oporem z bet. C12/15	-15 cm

obrzeże betonowe 6x20cm	
podsypka cem. - piaskowa	-5 cm

betonowa kostka brukowa	- 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa	- 4 cm
warstwa odsączająca z piasku	- 15 cm

Jednostka projektowa:	"ELIS" Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 319, tel. 85 878 23 25
Inwestor:	Gmina Czarna Białostocka
Nazwa rysunku:	Szczegóły konstrukcyjne ul. Świerkowa

Projekt:

Budowa ulicy Świerkowej w Czarnej Białostockiej

Skala 1:20	Data: VI.2016 r.	Rys. nr 4.5

Zespół autorski:	Podpis
Projektant drogowy: inż. J. Juchimiuk 105/72 PDL/BO/1978/02	
Współpraca: mgr inż. M. Ugolik	